# Certificado de Aprovação — CA Nº 35062

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201941/2025-45

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA |
| **Descrição** | Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45mm. Possui 1 ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de poliéster, 1 ponto dorsal em argola D de aço, 2 pontos nas laterais em argola D de aço para posicionamento e 1 ponto de engate duplo umbilical em fita de poliéster para posicionamento, podendo ter extensor dorsal fixo ou removível em fita de poliéster com ou sem argola, possui 2 fivelas em aço para fechamento e regulagem nas pernas, 1 fivela em aço para fechamento na cintura, 2 fivelas em aço para ajuste das fitas peitorais (suspensório), 2 fivelas em nylon para ajuste das fitas lombares. Fechamento peitoral em fita, podendo conter fivela de nylon ou velcro. Almofada na cintura medindo de 700mm à 880mm de comprimento e 180mm de altura. O cinturão de segurança é utilizado com os talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de segurança: LE-4500TB60, LE-4500TB60-1, LE-4500TB60FA, LE-4500TB60FA-1, LE-4500TB90, LE-4500TB110, LE-4500TB110FA, LE-4600TB60, LE-4600TB60-1, LE-4600TB60FA, LE-4600TB60FA-1, LE-4600TB90, LE-4600TB110, ICLE-015, ICLE-015-1, ICLE-015-2, ICLE-018, ICLE-018-1; ICLE-018-2, ICLE-019, ICLE-019-1, ICLE-062, ICLE-019E2D, LE-4215, LE-4215-1, LE-4215-2, LE-4218, LE-4218-1, LE-4218-2, LE-4218FA, LE-4219, LE-4219-1, LE-4262, LE-4218/EL, LE-4218/EL-1, LE-4500TB60DT, LE-4500TB60DT-1, LE-4500TB110DT, LE-4500TB60-2, LE-4500TB60-3, LE-4500TB110-1. 2) Talabarte de posicionamento: LE-4000TB, LE-4000TB-1, LE-4000TB-2, LE-4000TB-3, LE-4100TB, LE-4100TB-1, LE-4100TB-2, LE-4100TB-3, LE-4200TB, LE-4200TB-1, LE-4200TB-2. 3) Trava-quedas retrátil: FP2/415SR, FP2/415CS, RE-600TQA, RE-600P, FP0301, LE-3810S, LE-3810I, LE-3810G, LE-3815S, LE-3815I, LE-3815G, LE-3830-G, LE-3830-I, LE-3830-S, LE-3820-S, 3-WAY 30M/CI, 3-WAY 30M/CS, 3-WAY 30M/CG, FP2/415GR, LE-3820-I, LE-3820-G, 3-WAY 15M/CI, 3-WAY 15M/CS, 3-WAY 15M/CG, RE-700D, 3-WAY 20M/CI. 4) Trava-quedas deslizante: LE-3000TQ, LE-3000TQ-1, LE-3000TQ-2, LE-3000TQ-3, LE-3000TQF, LE-3000TQF-1, LE-3000TQF-2, LE-3000TQF-3, LE-3000TQF-4, LE-3000TQA, LE-3000TQA-1, LE-3000TQA-2, LE-3000TQA-3, LE-3000TQS, LE-3500TQ, LE-3500TQFO, LE-3500TQA, LE-3500TQS, LE-3500TQFA. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. |
| **Marcação do CA** | Etiqueta. |
| **Referência** | LE-2300CCSE. |
| **Validade do CA** | 09/04/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA |
| **CNPJ** | 61.353.199/0001-26 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR 15835:2020 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade nº CE-EPI/ICEPEX-N 00092-26-61 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.