Certificado de Aprovação — CA Nº 35064

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.237723/2024-67

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGOTE
Descrição	Mangote tricotada em ponto meia, confeccionada com 1 (um) fio de fibra sintética, composto de multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, tendo em sua alma interna 4 fios de aço inoxidável, revestido por multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, com elástico no punho, com fechamento com elástico e velcro na extremidade oposta, com acabamento em viés, nos comprimentos de 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 45 cm, 50cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm e 70 cm.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MF4.
Validade do CA	28/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FIODELL C.L. CONFECCOES LTDA
CNPJ	59.151.746/0001-49
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN 388:2016
Cores	Cinza

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Nº 010697-04/2024

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3442F para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:3 - resistência à abrasão; 4 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado);II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**