

Certificado de Aprovação — CA Nº 35069

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201896/2025-29

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista/ abdominal confeccionado em fita de poliéster de 45mm. Possui 1 ponto de engate duplo de ancoragem peitoral em fita de poliéster, 1 ponto dorsal em argola D de aço, 2 pontos nas laterais em argola D de aço para posicionamento e 1 ponto de engate duplo umbilical em fita de poliéster para posicionamento, podendo ter extensor dorsal fixo ou removível em fita de poliéster com ou sem argola, possui 2 fivelas em aço para fechamento e regulagem nas pernas, 1 fivela em aço para fechamento na cintura em aço, 2 fivelas em aço para regulagem na cintura, 2 fivelas em aço para ajuste das fitas peitorais (suspensório), 2 fivelas em aço para ajuste das fitas lombares. Fechamento peitoral em fita, podendo conter fivela de nylon ou velcro. Almofada na cintura medindo de 700mm à 880mm de comprimento e 180mm de altura. O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1 - Talabartes de segurança contra queda: LE-4500TB60, LE-4500TB60-1, LE-4500TB60FA, LE-4500TB60FA-1, LE-4500TB90, LE-4500TB110, LE-4500TB110FA, LE-4600TB60, LE-4600TB60-1, LE-4600TB60FA, LE-4600TB60FA-1, LE-4600TB90, LE-4600TB110, ICLE-015, ICLE-015-1, ICLE-015-2, ICLE-018, ICLE-018-1; ICLE-018-2, ICLE-019, ICLE-019-1, ICLE-062, ICLE-019E2D, LE-4215, LE-4215-1, LE-4215-2, LE-4218, LE-4218-1, LE-4218-2, LE-4218FA, LE-4219, LE-4219-1, LE-4262, LE-4218/EL, LE-4218/EL-1, LE-4500TB60DT, LE-4500TB60DT-1, LE-4500TB110DT, LE-4500TB60-2, LE-4500TB60-3, LE-4500TB110-1. 2 - Talabarte de posicionamento: LE-4000TB, LE-4000TB-1, LE-4000TB-2, LE-4000TB-3, LE-4100TB, LE-4100TB-1, LE-4100TB-2, LE-4100TB-3, LE-4200TB, LE-4200TB-1, LE-4200TB-2. 3 - Trava-quedas retrátil: FP2/415SR, FP2/415CS, RE-600TQA, RE-600P, FP0301, LE-3810S, LE-3810I, LE-3810G, LE-3815S, LE-3815I, LE-3815G, LE-3830-G, LE-3830-I, LE-3830-S, LE-3820-S, 3-WAY 30M/CI, 3-WAY 30M/CS, 3-WAY 30M/CG, FP2/415GR, LE-3820-I, LE-3820-G, 3-WAY 15M/CI, 3-WAY 15M/CS, 3-WAY 15M/CG, RE-700D, 3-WAY 20M/CI. 4 - Trava-quedas deslizante: LE-3000TQ, LE-3000TQ-1, LE-3000TQ-2, LE-3000TQ-3, LE-3000TQF, LE-3000TQF-1, LE-3000TQF-2, LE-3000TQF-3, LE-3000TQF-4, LE-3000TQA, LE-3000TQA-1, LE-3000TQA-2, LE-3000TQA-3, LE-3000TQS, LE-3500TQ, LE-3500TQFO, LE-3500TQA, LE-3500TQS, LE-3500TQFA, RUNNER RS S05.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	LE-2000CC.
Validade do CA	09/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	INDUSTRIA E COMERCIO LEAL LTDA
CNPJ	61.353.199/0001-26
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
---------------	---------------------

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-EPI/ICEPEX-N 00092-26-53.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 27/12/2016: PN 218624, PN 218835, PN 311713, PN 311714, PN 311715. IV) Trava-quedas excluídos em 16/11/2018 por solicitação do fabricante: HSG22I, HSG30I. V) Talabartes excluídos a pedido do fabricante em 12/05/2020: ICLE062SA, ICLE019SA, ICLE019SA, LE4215SA, ICLE055SA, ICLE055, LE4262SA, LE4219SA, LE4218SAFA, LE4218SA, LE4218SA/EL, ICLE015SA, LE4600TB110SA, LE4600TB90SA, LE4600TB60SAFA, ICLE018SA, LE-4218SA/EL, LE4500TB60SA, LE4600TB60SA, LE4500TB110SA-FA, LE4500TB110SA, LE4500TB90SA, LE4500TB60SAFA, LE-4500TB60SA-1, LE4500TB60SAFA-1, LE-4600TB60SA-1, LE-4600TB60SAFA-1, ICLE-015SA-1, ICLE-015SA-2, ICLE-018SA-1, ICLE-018SA-2, ICLE-019SA-1, LE-4215SA-1, LE-4215SA-2, LE-4218SA-1, LE-4218SA-2, LE-4219SA-1, LE-4218SA/EL-1 e LE-4000TB-4. VI) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. VII) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIS

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | epicheck.com.br



Verificar online