EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 35220

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.269530/2024-98

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição	Luva de segurança confeccionada em grafatex de poliéster na palma, face palmar dos dedos e dorso, elástico no dorso para ajuste, reforço quadrado em grafatex poliéster com cinco cabos de aço no dorso, reforço com cabo de aço nos dedos indicador e polegar, punho 15 cm em malha de poliéster com elastano, dublada em não tecido; mão do facão com pigmento em PVC antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, punho 07 cm em malha de poliéster com elastano, elástico no dorso para ajuste.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES NA ATIVIDADE DE CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	P016.
Validade do CA	14/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	G M BOCAINA COUROS LTDA
CNPJ	03.807.819/0001-53
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 21420:2020
Cores	Branca com pigmentos pretos.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 149 692-203

Restrições e Observações

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "P015" obteve resultado de níveis de desempenho 4242 para a mão direita (mão do facão), em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina;4 - Resistência ao rasgamento; 2 - Resistência à perfuração por punção; e 42543 para a mão esquerda (mão da cana), em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina (palma);5 - Resistência ao corte por lâmina (dorso); 4 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**