EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 35240

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.227964/2024-06

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionado em trama de poliéster laminado em ambas as faces com PVC (policloreto de vinila), mangas longas tipo raglan, com capuz e fechamento frontal através de botões metálicos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Por etiqueta interna.
Referência	BLUSÃO 3054-50.
Validade do CA	16/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	PERSONAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	56.580.376/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de conformidade nº 99-102

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI Tipo PB (3) - Vestimenta de proteção parcial química contra jato líquido, Tipo PB (4) - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados e Tipo PB (6) - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos.IV) Permeação a líquidos: 6- Acetonitrila, 1-Dissulfeto de Carbono, 1-Acetato de Etila, 3-n-Heptano, 6-Metanol, 6-Hidróxido de Sódio 40%, 6-Ác. Sulfúrico 18%, 4-Ác. Sulfúrico 96%. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. V) Desempenhos apresentados para Tipo PB (6): Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado.VI) Desempenhos apresentados: Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal.VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br

Verificar online