

Certificado de Aprovação — CA Nº 35335

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200723/2025-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em tecido com composição de tecido 99% poliéster 1% fibra de carbono, com tratamento hidrorrepelente. Variações de acessórios/aviamentos/componentes: Com ou sem: capuz; viés para ajuste; elástico para ajuste, cordão para ajuste, punho de malhas nas mangas e pernas, punho com elástico nas mangas e pernas; botão de pressão nas mangas e pernas; cordão na cintura para ajuste; bolsos. Fechamento: zíper e/ou botão.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	Macacão AlSCO ESD.
Validade do CA	16/09/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ALSCO BRASIL LTDA
CNPJ	33.325.184/0005-42
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Azul claro, Azul marinho, Verde, Branco

Laudos Técnicos

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VTM-INNOVA-00001-3 rev1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVENBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo 4 - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados, para Tipo 5 Vestimenta de proteção química com proteção contra aerossol de partículas sólidas e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos (Tipo 4) material/costura: 1/1 - Ác. Sulfúrico 18%, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; c. Penetração a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos (Tipo 6): 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 3-O-Xileno. Os níveis de desempenho variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPis

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



Verificar online