# Certificado de Aprovação — CA Nº 35367

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.268296/2024-81

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | ÓCULOS |
| **Descrição** | Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas variações incolor, incolor com tratamento, incolor espelhado e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes disponíveis em duas configurações, sendo: tipo espátula confeccionadas empolicarbonato preto fixas à armação por meio de encaixe com pinos plásticos e presilha plástica com elástico fixadas à armação por meio de encaixe com pinos plásticos. Opcionalmente, peça de policarbonato preto com espuma na parte interna pode ser encaixada na parte interna da armação nas duas opções de haste disponíveis e recobre todo o contorno interno da armação, inclusive o apoio nasal. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U) E LUZ INTENSA (L), CONFORME INFORMADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO. |
| **Marcação do CA** | No visor. |
| **Referência** | "Uvex S4040 (visor incolor)", “Uvex S4040Plus (visor incolor)”, "Uvex S4044 (visor espelhado)", "Uvex S4041 (visor cinza)", "S4045Plus (visor incolor)” |
| **Validade do CA** | 20/05/2029 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA. |
| **CNPJ** | 56.911.212/0001-85 |
| **Natureza** | Importado |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
| **Cores** | Armação e visor incolor, incolor com tratamento, incolor espelhado e cinza, hastes, peça interna e elástico pretos. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 148 474-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).II) Visor incolor (Modelos S4040, S4040Plus e S4045Plus): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); Visor cinza (Modelo: S4041): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E FILTROS DE LUZ VISÍVEL (L2.5); Visor espelhado (Modelo: S4044): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E FILTROS DE LUZ VISÍVEL (L1.7).III) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes INCOLOR. IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundoa norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os equipamentos possuem essa marcação.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**