

Certificado de Aprovação — CA Nº 35367

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.268296/2024-81

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas variações incolor, incolor com tratamento, incolor espelhado e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes disponíveis em duas configurações, sendo: tipo espátula confeccionadas empolicarbonato preto fixas à armação por meio de encaixe com pinos plásticos e presilha plástica com elástico fixadas à armação por meio de encaixe com pinos plásticos. Opcionalmente, peça de policarbonato preto com espuma na parte interna pode ser encaixada na parte interna da armação nas duas opções de haste disponíveis e recobre todo o contorno interno da armação, inclusive o apoio nasal.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U) E LUZ INTENSA (L), CONFORME INFORMADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO.
Marcação do CA	No visor.
Referência	"Uvex S4040 (visor incolor)", "Uvex S4040Plus (visor incolor)", "Uvex S4044 (visor espelhado)", "Uvex S4041 (visor cinza)", "S4045Plus (visor incolor)"
Validade do CA	20/05/2029

Fabricante / Importador

Empresa	ESSEX HORNETS BRAZIL LTDA.
CNPJ	56.911.212/0001-85
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação e visor incolor, incolor com tratamento, incolor espelhado e cinza, hastes, peça interna e elástico pretos.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 148 474-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).II) Visor incolor (Modelos S4040, S4040Plus e S4045Plus): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6); Visor cinza (Modelo: S4041): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E FILTROS DE LUZ VISÍVEL (L2.5); Visor espelhado (Modelo: S4044): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E FILTROS DE LUZ VISÍVEL (L1.7).III) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes INCOLOR. IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os equipamentos possuem essa marcação.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:40 | epicheck.com.br



Verificar online