

Certificado de Aprovação — CA Nº 35423

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.249183/2024-64

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA
Descrição	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em elastômero termoplástico preto. A peça facial possui visor de plástico rígido transparente, fixado ao corpo da mesma através de aro plástico, dotado de parafuso metálico em sua parte inferior. O visor é constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, uma de cada lado e uma abertura em sua parte central. A abertura na parte do centro inferior é utilizada para o encaixe de um dispositivo plástico, dotado de pequenas aberturas e, em sua parte dianteira superior, de um bocal com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos, combinados e para partículas. Na parte interna do bocal, encontra-se a válvula de inalação. Na parte traseira do dispositivo, encontra-se rosqueado o suporte da válvula de exalação e se encaixa uma mascarilha transparente, dotada de duas válvulas de inalação. A mascarilha é presa ao dispositivo por anel plástico. Nas três aberturas (01 central e duas laterais), poderá ser rosqueada uma tampa específica bloqueadora da entrada do ar, permitindo assim que um filtro classe 2 seja fixado em uma das três posições (pode ser fixado na parte frontal, ou na lateral direita ou esquerda). As peças faciais possuem um tirante de cabeça em borracha com seis pontos de fixação, preso por meio de fivelas com ajuste rápido ao aro que também fixa o visor e dotado de um suporte para a cabeça de plástico. Junto às duas fivelas localizadas na parte inferior de cada peça, encontra-se uma tira de tecido, utilizada para descanso da peça no pescoço. Opcionalmente pode ser fixada uma armação específica dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais e um tirante em tecido. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: 1) Filtros para partículas: 401 P3 R, 2) Filtros Químicos: 411 A2, 414 ABE2, 415 ABEK2, 3) Filtros combinados (químicos classe 2 e partículas classe P3): 421 A2P3 R, 422 AXP3, 423 ABE2P3 R; 425 ABEK2P3 R; 425 ABEK2P3 R D, 430 ABEK2HgP3 R.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS E CONTRA GASES E VAPORES QUANDO UTILIZADO COM FILTROS COMBINADOS
Marcação do CA	No anel interno de fixação da copa nasal
Referência	Peça facial inteira BLS 400/3 (para uso com 01 filtro)
Validade do CA	08/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	BLS DO BRASIL FABRICACAO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS LTDA
CNPJ	13.353.084/0001-99
Natureza	Importado

Informações Técnicas	
Norma Técnica	EN 143:2007
Cores	Preta.

Laudo Técnico	
Laboratório	ITALCERT
Nº Laudo	PPE011AT2408

Restrições e Observações	
Observação: 1) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.2) OBS: Modelos de Filtros excluídos pelo fabricante: 1)Filtros químicos classe 2: 413 K2; 415 ABEK2; 2) Filtros químicos classe 1: 412 AX; 3) Filtros combinados (químico classe 2 e para partículas classe P3): 421 A2P3 SL; 4) Filtros para partículas: 401 P3 SL.	

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online