EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 35506

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202734/2026-99

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de Segurança tipo paraquedista / abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm - Possui seis pontos de conexão sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço, duas alças de suspensão para espaço confinado em poliéster e duas meia argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura - Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui porta ferramentas em fita de poliéster - Com almofada na cintura, altura de 185mm e 685mm de comprimento. Versão: MULT 1243 - Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm, possui fita secundária peitoral com velcro crespo e liso - Possui seis pontos de conexão sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço inox/aço carbono, com / sem duas alças de suspensão para espaço confinado em poliéster e duas meia argolas laterais de aço inox/aço carbono como pontos de conexão para posicionamento na cintura - Possui três fivelas de engate rápido com proteção de fivela (bolsinha), sendo uma na cintura e duas nas coxas e possui duas fivelas duplas para ajuste em aço inox/aço carbono para regulagem do suspensório. Possui duas alças porta ferramentas nas laterais em fita de poliéster de 20 mm revestida com mangueira plástica - Com almofada na cintura, altura de 185mm e 685mm de comprimento. e nas coxas, altura de 80mm e 350mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes contra queda simples com absorvedor de energia MULT 1879A, MULT 1895F, MULT 2212 e MULT 2223. 2) Talabartes contra queda duplo com absorvedor de energia MULT 1892, MULT 1892A, MULT1892B, MULT 1892G, MULT 1892H, MULT 1893, MULT 1893B, MULT 1893D, MULT 2425; MULT 2426; MULT 2414; MULT 2427, MULT 2428 e MULT 2429. 3) Talabartes de posicionamento: MULT 0004, MULT 0004B e MULT 1880. 4) Trava-Quedas Deslizante: MULT 1886C, MULT 1886, MULT 1886A, MULT 1887, MULT 3104, MULT 3105, MULT 3106; MULT 1886B; MULT 1887C; MULT 1886C.1. 5) Trava queda Retrátil: MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 2016D; MULT 3312; MULT 3313; MULT 3314; MULT 3315; MULT 3316; MULT 3317; MULT 3318; MULT 3320.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MULT 2011 - Versão: MULT 1243.
Validade do CA	21/03/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	71.045.892/0001-95
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de conformidade CE-EPI/ICEPEX-N 00090-95-21

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.IV) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 28/04/2019: MULT 0004C (posicionamento e restrição); MULT 1895D; MULT 1895K; MULT 1895C; MULT 1895H; MULT 1893C; MULT 1892E; MULT 1892K; MULT 1880A; MULT 1894; MULT 1880B; MULT 1894B; MULT 1879L; MULT 1892L; MULT 1893L; MULT 1895L. Excluídos em 17/02/2022: MULT 1895A; MULT 1879; MULT 1894A.V) Talabarte incluído por solicitação do fabricante em 08/06/2026: MULT3320VI) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.