Certificado de Aprovação — CA Nº 35563

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.278839/2024-79

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituído de arco de poliamida preto com canaleta dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, lentes confeccionadas em policarbonato disponíveis nas cores incolor e laranja gradiente fixas por meio do encaixe nas canaletas do arco, plaquetas de borracha preta encaixadas em dois pinos no apoio nasal, hastes tipo espátula confeccionadas de material plástico (cinza prateado para osóculos de visor incolor e laranja metálico para os óculos de visor laranja gradiente) recobertas por náilon na cor preta fixas ao arco por meio de parafusos metálicos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES LARANJA GRADIENTE, CONTRA LUZ INTENSA (L1.3).
Marcação do CA	Na haste.
Referência	FUJI2 - FUJI2NOIN (visor incolor)" e "FUJI2 - FUJI2NOOR (visor laranja gradiente).
Validade do CA	28/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ	08.025.426/0001-01
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Visor incolor e laranja espelhado, arco e apoio nasal pretos e hastes pretas com cinza metálico e laranja metálico.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 149 881-203 - Emenda 1.

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI nãp aprovado contra Luz Intensa (L) no caso da lente INCOLOR.III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**