Certificado de Aprovação — CA Nº 35639

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201480/2026-91

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação modelo convencional injetada em acetato propionato de celulose preto, hastes disponíveis nas opções tipo espátula com proteção lateral injetada na mesma peça e meia-haste com elástico com proteção lateral injetada na mesma peça, ambas confeccionadas do mesmo material da armação e articuladas através de pinos metálicos, lentes confeccionadas em policarbonato incolor. Os óculos possuem adaptador basculante (flip) confeccionado do mesmo material da armação preso na parte superior externa da armação por meio de pino metálico com lentes em policarbonato disponíveis nas cores verde, verde médio e verde escuro. O adaptador pode ser posicionado na frente ou acima das lentes dos óculos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DAS LENTES VERDE, VERDE MÉDIO E VERDE ESCURO, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), INFRAVERMELHO (R10) E LUZ INTENSA (L), CONFORME INFORMADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO.
Marcação do CA	Na haste.
Referência	502 (hastes tipo espátula) e 1502 (meia-haste com tirante elástico).
Validade do CA	11/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SCUDO OPTICO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ	07.873.315/0001-92
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Armação, hastes, semi-hastes e tirante preto, lente incolor e flip em três cores verde, verde médio e verde escuro.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 160 326-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L), no caso da lente incolor.III) EPI aprovado contra luz intensa: Óculos com flip basculante com lente verde: PROTEÇÃO CONTRA LUZ INTENSA (L4); Óculos com flip basculante com lente verde médio: PROTEÇÃO CONTRA LUZ INTENSA (L6); Óculos com flip basculante com lente verde escuro: PROTEÇÃO CONTRA LUZ INTENSA (L9).IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**