

Certificado de Aprovação — CA Nº 35684

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.111733/2021-68

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em polietileno, com capuz, zíper com pala, elástico nos tornozelos e punhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	"Duvek 4000".
Validade do CA	09/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	DUVEK IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ	06.789.601/0001-01
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) EPI aprovado para Tipo (PB) (4) - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Desempenhos apresentados: Acetona - X p/material e costura, Acetonitrila - X p/material e p/costura, Dissulfeto de Carbono - 2 p/material e 1- p/costura; Diclorometano - X p/material e p/costura, Dietilamina - 3 p/material e X p/costura, Acetato de Etila - X p/material e p/costura, Metanol - X p/material e costura, Hidróxido de Sódio 40% - 6 p/material e 1- costura, Ácido Sulfúrico 96% - 6 p/material e X costura, Tetrahidrofurano X p/material e costura, Tolueno - X p/material e costura e Ácido Sulfúrico 18% - 6 p/material e 6- costura. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. V) O código X indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:23 | epicheck.com.br



Verificar online