

Certificado de Aprovação — CA Nº 36018

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.213915/2024-88

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, incolor espelhado in/out e cinza (Ref. "SecureFit 400"), incolor com tratamento, cinza com tratamento e cinza in/out com tratamento (Ref. "SecureFit 400X SGAF"), com dois pinos injetados do mesmo material na altura do nariz para o encaixe de apoio nasal confeccionado de elastômero preto ou incolor e, para as variações do modelo "SecureFit 400X SGAF", peça em plástico cinza com elastômero azul é encaixada no apoio nasal e que se estende pela parte superior da armação presa através de encaixe e pino metálico, hastes tipo espátula confeccionadas de material plástico preto com verde e cinza com azul articuladas através de parafusos metálicos. Opcionalmente, é possível a utilização de um clip interno para lentes corretivas. Cores: Armação e visor variações incolor, incolor com tratamento, incolor espelhado, cinza e cinza espelhado, hastes pretas com verde e pretas com azul, peça nasal incolor, preta e azul e clip incolor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES INCOLOR ESPELHADO, CINZA E CINZA ESPELHADO, CONTRA LUZ INTENSA (L), CONFORME INFORMADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO.
Marcação do CA	No visor.
Referência	SecureFit 400 e SecureFit 400X SGAF.
Validade do CA	17/07/2029

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Conforme campo "Descrição";

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 149 653-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso da lente INCOLOR e INCOLOR COM TRATAMENTO.III) EPI aprovado contra Luz Intensa (L3) no caso da lente CINZA.IV) EPI aprovado contra Luz Intensa (L1.7) no caso da lente INCOLOR ESPELHADO e CINZA ESPELHADO.V) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação.VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



Verificar online