Certificado de Aprovação — CA Nº 36164

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202119/2025-00

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Japona de segurança confeccionada em malha de poliamida laminada com PVC (policloreto de vinila) em ambas as faces, mangas longas, fechamento frontal em zíper e velcro, capuz com visor flexível confeccionado em PVC e cinto para suporte e estrangulamento junto a cintura. Japona com luvas de PVC acopladas, de CA nº 1170, do fabricante Handschuhe do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Marcação do CA	Na etiqueta interna.
Referência	JAPONA INSUFLAÇÃO 3355-5.
Validade do CA	29/04/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PERSONAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	56.580.376/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007 + A1:2012
Cores	Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0140 - IPT - INST. DE PESQ. TEC. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 212-102

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA) E CONTRA AGROTÓXICOS

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) EPI aprovado para Tipo PB 3 - Vestimenta de proteção parcial químicia contra jato líquido, Tipo PB 4 - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados e para Tipo PB 6 - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos.IV) Desempenhos apresentados:A. Nível "6" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;B. Permeação a líquidos (Tipo PB 3 e PB 4): 0-Acetato de Etila, 0-Acetona, 0-Acetonitrila, 0-Diclorometano, 0-Dietilamina, 0-Dissulfeto de Carbono, 1-n-Heptano, 2-Metanol, 1-Tetrahidrofurano, 0-Tolueno, 4-Ác. Sulfúrico 96%, 6-Ác. Sulfúrico 18%, 6-Hidróxido de Sódio 40%, (os níveis de desempenhos variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado); C. (Tipo PB 6) - Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-oXileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-o-Xileno (os níveis de desempenhos 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado);IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**