# Certificado de Aprovação — CA Nº 36235

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.202028/2025-66

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO BAIXO - TIPO A |
| **Descrição** | Calçado de segurança, antiestático, com biqueira de aço, confeccionado em couro tipo vaqueta hidrofugada, curtida ao cromo, forrado em tecido, palmilha de montagem montada pelo sistema strobel em material antiestático, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamento no cabedal com propriedade antiestática e alma plástica. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No solado. |
| **Referência** | 04 ESD. |
| **Validade do CA** | 20/05/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | VIPOSA S.A |
| **CNPJ** | 83.054.437/0001-35 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 17633/25 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com propriedades antiestáticas (A), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br**

Verificar online