EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 36327

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200888/2026-46

| Equipamento de Proteção Individual | |
|---|---|
| **Equipamento** | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS |
| **Descrição** | Luva de segurança confeccionada em raspa térmica, reforço na palma, forração em manta sintética, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, proteção da artéria no pulso tipo meia lua, costura em linha de aramida. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGENS E PROCESSOS SIMILARES. |
| **Marcação do CA** | Internamente por etiqueta. |
| **Referência** | LVTGL |
| **Validade do CA** | 27/03/2031 |

| Fabricante / Importador | |
|---|---|
| **Empresa** | GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| **CNPJ** | 01.097.308/0001-60 |
| **Natureza** | Nacional |

| Informações Técnicas | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | BS EN 12477:2001 + A1:2005 |
| **Cores** | Marrom |

| Laudo Técnico | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 160 000-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) Nível de desempenho Tipo A para EN 12477II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4544X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 433344 para a EN 407, em que: 4 - propagação de pequenas chamas;3 - calor de contato; 3 - calor convectivo; 3 - calor radiante; 4 - respingos de metais fundidos;4 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C).IV) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado.V) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.VI) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi".VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.