

Certificado de Aprovação — CA Nº 36430

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202365/2025-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional, tipo calçado baixo (tênis), cabedal confeccionado em couro vaqueta hidrofugado, fechamento em cadarço (atacador) com biqueira de composite, palmilha de montagem antiestática em não tecido costurada pelo sistema strobel, palmilha interna antiestática removível, solado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, resistente a óleos combustíveis, com absorção de energia na área do salto e com propriedades antiestáticas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No solado
Referência	SP 903 CD TK - ANTI
Validade do CA	27/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CNPJ	79.712.642/0001-73
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Marrom

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 17.717/25

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com propriedades antiestáticas (A).com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E).com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)