

Certificado de Aprovação — CA Nº 36527

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202640/2025-39

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial para uso com capacete de segurança composto de arco confeccionado em material plástico preto fixado em dispositivo basculante preso nas fendas laterais do capacete onde é possível o ajuste através de parafusos, visores confeccionados em policarbonato disponíveis nas cores incolor, incolor com tratamento, verde claro, verde escuro e verde com película aluminizada presos ao arco através de encaixe. O protetor facial deve ser utilizado acoplado aos capacetes CA nº 29.637 e CA nº 29.638 (fabricante dos capacetes: 3M do Brasil Ltda.). Opcionalmente, os conjuntos podem ser acoplados a protetores auditivos, onde quando utilizado com o capacete CA nº 29.637, é possível acoplar os protetores auditivos CA nº 29.702, CA nº 29.704, CA nº 29.705, CA nº 29.706, CA nº 32.840, CA nº 32.842 e CA nº 32.844 e quando utilizado com o capacete CA nº 29.638, é possível acoplar os protetores auditivos CA nº 39.812, CA nº 39.813 e CA nº 39.815 (fabricante dos protetores auditivos: 3M do Brasil Ltda.). Cor: Arco e encaixes pretos, visores nas cores incolor, incolor com tratamento, verde claro, verde escuro e verde com película aluminizada.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U), CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W) E PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS, CONFORME INFORMADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO.
Marcação do CA	No arco.
Referência	FGF 700.
Validade do CA	14/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0062-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Conforme mencionado na descrição.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 155 044-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI com visor incolor e incolor com tratamento: PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), não sendo aprovado contra Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI com visor verde claro: PROTEÇÃO CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W3). III) EPI com visor verde escuro: PROTEÇÃO CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5). IV) EPI com visor verde com película aluminizada: PROTEÇÃO PARA "PROPOSITOS ESPECIAIS" (S), não sendo aprovado contra Raios Ultravioleta(U) e Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). V) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online