

**Certificado de Aprovação — CA Nº 36660**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.226916/2024-13

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA                                        |
| Descrição      | Luva de segurança confeccionada em látex, ambidestra, não esterilizada, levemente talcada com pó bioabsorvível.                      |
| Aprovado para  | LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P)). |
| Marcação do CA | Na embalagem.                                                                                                                        |
| Referência     | LUVA DE LÁTEX COM PÓ.                                                                                                                |
| Validade do CA | 07/04/2029                                                                                                                           |

**Fabricante / Importador**

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Empresa  | DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA |
| CNPJ     | 01.057.428/0001-33                     |
| Natureza | Importado                              |

**Informações Técnicas**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norma Técnica | ISO 374-2:2019 |
| Cores         | Bege.          |

**Laudo Técnico**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Laboratório | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| Nº Laudo    | 1 147 811-203                                |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES

**Observação:** I) LUVA DESCARTÁVEL.II) O EPI obteve níveis de desempenho apresentados para resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - Metanol; 6 - Hidróxido de sódio 40%; 6 - Peróxido de hidrogênio 30%.III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online