Certificado de Aprovação — CA Nº 3702

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203879/2025-26

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MÁSCARA DE SOLDA
Descrição	Máscara de solda composta de escudo confeccionado em Celeron preto disponível nas configurações: com visor fixo com carneira, visor articulado com carneira e visor fixo com cabo. Nas opções com carneira, a mesma é confeccionada em polietileno com regulagem de tamanho através de ajuste simples e catraca. Na opção com cabo, o mesmo é confeccionado de polipropileno. No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz confeccionado em policarbonato verde escuro com placa de cobertura em policarbonato incolor. Quando o visor é basculante, o suporte é fabricado em ABS e suporta placa de segurança confeccionada em policarbonato incolor na parte fixa e o filtro de luz em policarbonato verde escuro com placa de cobertura em policarbonato incolor na parte basculante. O filtro de luz e as placas de cobertura e de segurança sãofixados ao visor através de suporte confeccionado de lâmina em poliacetal encaixada em fendas internas do visor. O cabo é preso ao escudo por meio de três rebites de alumínio e a carneira é presa ao escudo através de parafusos plásticos.Cor: Escudo preto, visor preto, cabo preto, carneira branca, catraca preta, placa de cobertura e de segurança incolor, filtro de luz verde escuro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM (W12).
Marcação do CA	No escudo.
Referência	630 (escudo com cabo e visor fixo), 730 (máscara com carneira e visor fixo) e 735 (máscara com carneira e visor articulado).
Validade do CA	02/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	59.677.708/0001-24
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 156 720-203

Restrições e Observações

Observação: I) A máscara com carneira e visor articulado, referência 735, em seu visor interno incolor, se enquadram nos requisitos gerais ópticos de transmitância luminosa de lente clara, não sendo destinado à proteção contra radiação ultravioleta, infravermelha, luz visível e solda (marcações “U”, “R”, “L” e “W”).II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:08 | epicheck.com.br

Verificar online