Certificado de Aprovação — CA Nº 37200

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200406/2024-96

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO DE FLUXO CONTÍNUO
Descrição	Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido de fluxo contínuo composto por protetor facial de Polipropileno (PP), possuindo em suas bordas um revestimento borracha macia, dotado de sistema de encaixe no seu contorno interno. Na parte frontal, está fixado um visor removível. O protetor facial é dotado de um sistema de carneira em polímero de alta densidade, que possui ajuste através de sistema de catraca na parte traseira e uma cinta absorvedora de suor em material macio e com espuma na sua parte interna. Preso a carneira está uma meia peça em plástico para proteção da cabeça, fixada ao protetor facial. Um capuz (tipo touca) em tecido sintético na cor cinza encontra-se sobre o sistema de carneira. O capuz é fixado no protetor facial e possui comprimento até a altura do pescoço do usuário e possui um sistema com abas e tiras de velcro. Nas laterais do protetor facial existe um sistema para encaixe, onde existe um tubo plástico transparente de baixa pressão que distribui o ar para a face do usuário, em uma das extremidades desse tubo existe um sistema de alarme (apito). O tubo transparente é fixado ao protetor facial. Na outra extremidade do tubo existe uma peça metálica com um bico metálico para engate rápido que poderá ser conectado a uma válvula de fluxo contínuo dotada de três saídas (conexões metálicas) e um registro metálico em sua lateral. Nas laterais da válvula e ao lado do registro metálico existe uma peça dourada e uma metálica pequena com conexão, em que é conectado o tubo plástico transparente, que irá distribuir o ar na face do usuário. Na última saída próxima à peça metálica pequena, existe um bico metálico para conexão com a mangueira para ar comprimido respirável. Fixado na válvula de fluxo contínuo, existe um sistema de encaixe, onde é preso em um dispositivo plástico. No dispositivo plástico existem aberturas laterais por onde passa um cinto abdominal. O cinto é composto por duas placas por onde atravessa uma fita em tecido, dotada de uma fivela plástica ajustável com conexão rápida. A mangueira para ar comprimido respirável poderá ser na cor azul ou laranja. As mangueiras de cor azul possuem 10 metros de comprimento, um bico para conexão ao sistema de purificação de ar e uma conexão para a válvula de fluxo contínuo. A mangueira laranja é do tipo helicoidal e em poliuretano, possui 7,5 metros de comprimento, um bico para conexão ao sistema de purificação de ar e uma conexão para a válvula de fluxo contínuo.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS EM ATMOSFERAS NÃO IMEDIATAMENTE PERIGOSAS À VIDA E À SAÚDE.
Marcação do CA	No capuz
Referência	SATA - air vision 5000
Validade do CA	06/09/2027

Fabricante / Importador

Empresa	NOVA CENTRIC - UNIFORMES PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	81.445.173/0001-15
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	CERTIFICADO NIOSH

Laudo Técnico

Laboratório	NIOSH - National Institute Occupation Safety and Health
Nº Laudo	19C - 0533

Restrições e Observações

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.