

Certificado de Aprovação — CA Nº 37473

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206147/2025-98

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço até o quadril e mangas compridas com cobertura até os punhos, confeccionada em PVC e com forro de poliéster, costurado através de solda eletrônica, com velcros nos punhos para ajuste, fechamento frontal com zíper e velcro, botão plástico de pressão na gola, bolso na altura do peito com refletivo prata e logotipo, elástico na barra na parte de trás, dois refletivos prata de 20x2cm na diagonal nas costas. Composição: Tecido técnico de Poliéster 100 %, impregnado com Policloreto de vinila plastificado.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	Blusão PVC (Motoqueiro).
Validade do CA	13/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	49.941.768/0001-59
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Preto.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 112501 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 5" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. IV) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. V) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2019. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online