EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 38095

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 47997.280404/2025-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	ÓCULOS
Descrição	Óculos de segurança com armação modelo convencional injetada em náilon cinza claro com ponte e apoio nasal injetados na mesma peça, lentes disponíveis em policarbonato e resina CR-39 nas cores incolor e cinza, hastes tipo espátula compostas de três peças: uma peça confeccionada do mesmo material da armação com dois pinos plásticos em uma das extremidades fixadas à armação por meio de encaixe, uma semi-haste confeccionada em policarbonato preto (permite o ajuste do ângulo de inclinação) com um orifício em uma das extremidades que se encaixe na peça anterior e outra semi-haste, também confeccionada em policarbonato, disponível nas cores e tamanhos cinza e verde água (óculos tamanho pequeno), cinza e laranja (óculos tamanho médio) e cinza e verde (óculos tamanho grande), que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste de tamanho. Os óculos tamanho médio e grande possuem um adaptador basculante confeccionado de náilon preto com lentes em policarbonato na cor verde escuro que se acopla, por meio de encaixe, diretamente na parte superior externa da armação dos óculos e pode ser posicionado na frente ou acima das lentes dos óculos. Os óculos de tamanho grande possuem acessório interno com borracha na cor cinza claro. Tanto o flip quanto o acessório interno são opcionais e podem ou não ser usados acoplados aos óculos referenciados. Os óculos de lentes cinza possuem tamanho único com a mesma estrutura de lente nas cores cinza e verde, tanto o flip quanto o acessório interno não podem ser usados nesse modelo. Cores: Armação cinza claro transparente, hastes pretas com semihastes nas cores verde claro, laranja e verde, lentes em policarbonato e CR-39 nas coresincolor e cinza, peça interna cinza claro e adaptador basculante com armação preta elentes verde médio e verde escuro.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E LUZ INTENSA (L3), NO CASO DAS LENTES CINZA, E, NO CASO DO FLIP DE LENTES IR3 E IR5, CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W3 E W5, RESPECTIVAMENTE).
Marcação do CA	Nas hastes.
Referência	“5X9.N0.02.99(tamanho pequeno e lentes incolores)”, “5X9.0S.11.99(tamanho médio e lentes incolores)”, “5X9.03.00.00(tamanho grande e lentes incolores)” e “5X9.04.00.00(tamanho grande e lentes cinza)
Validade do CA	01/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	OTLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE SISTEMAS OPTICOS LTDA
CNPJ	20.275.708/0001-62
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Conforme campo descrição.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 155 830-203

Restrições e Observações

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R) , Luz Intensa (L) e soldagem e processos similares (W5), no caso da lentes incolores.II) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e soldagem e processos similares(W5), no caso da lentes cinza.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.IV) Referências excluídas por solicitação do fabricante em 07/12/2020: Flip basculante ref. 5X9R0047 e Flip basculante ref.5X9R0030.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:05 | epicheck.com.br

Verificar online