Certificado de Aprovação — CA Nº 38164

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.177547/2021-00

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Avental de segurança confeccionado em Texíon® S aluminizado, mangas longas, pala nas costas, ajuste com tiras e acabamento com viés. Tamanhos: PP – largura de 0,60m; P – largura de 0,70m; M – largura de 0,80m; G – largura de 0,90m. Disponíveis nos comprimentos de 1,15m, 1,20m, 1,30m, 1,40m, 1,45m e 1,50m.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	“104 TSA”.
Validade do CA	05/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	90.278.565/0001-28
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Tamanhos	PP – largura de 0,60m; P – largura de 0,70m; M – largura de 0,80m; G – largura de 0,90m
Cores	Cinza aluminizado.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2", código "A1+A2" para ISO 11611:2015 e A1+A2 B2 C3 D3 E3 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+ A2 - propagação de pequenas chamas;B2 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C); F2 - calor de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**