

Certificado de Aprovação — CA Nº 38389

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200252/2026-02

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança e isolante elétrico de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em couro tipo vaqueta e microfibra, cano e dorso acolchoado em espuma, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material têxtil fixada pelo sistema strobil, palmilha interna removível, biqueira de composite, alma plástica, solado de PU/TPU antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente à passagem de corrente elétrica.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na lateral do solado, na parte inferior do solado e taloneir
Referência	SAFE 4927/EL/TPC-7927/EL/TPC.
Validade do CA	08/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	45.750.411/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20345:2015
Cores	Cabedal e solado na preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 159 421-203

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caeapi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | epicheck.com.br



Verificar online