Certificado de Aprovação — CA Nº 38467

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.115198/2021-14

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA
Descrição	Manga de segurança tricotada em ponto meia, confeccionadas com 1 (um) fio de fibra sintética, composto de multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, tendo em sua alma interna 3 (três) fios de aço inoxidável com diâmetro de 0,08 mm, revestido por multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, em movimentos helicoidais, forrada com malha de algodão, com elástico no punho, fechamento com elástico e velcro na extremidade oposta, com acabamento em viés.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	3 RMF 25, 3 RMF 30, 3 RMF 35, 3 RMF 40, 3 RMF 45, 3 RMF 50, 3 RMF 55, 3 RMF 60, 3 RMF 65, 3 RMF 70.
Validade do CA	06/10/2026

Fabricante / Importador

Empresa	REOBOTTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	23.681.708/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 420: 2010 + A1 : 2009
Cores	Cinza

Laudo Técnico

Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3343F para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:3 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**