Certificado de Aprovação — CA Nº 38468

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.128146/2021-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA
Descrição	Manga de segurança tricotada em ponto meia, confeccionadas com 1 (um) fio de fibra sintética, composto de multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, tendo em sua alma interna 2 (dois) fios de aço inoxidável com diâmetro de 0,08 mm, revestido por multifilamentos de fios sintéticos de poliamida, em movimentos helicoidais, com elástico no punho, fechamento com elástico e velcro na extremidade oposta, com acabamento em viés.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	2 RM 25, 2 RM 30, 2 RM 35, 2 RM 40, 2 RM 45, 2 RM 50, 2 RM 55, 2 RM 60, 2 RM 65, 2 RM 70.
Validade do CA	09/11/2026

Fabricante / Importador

Empresa	REOBOTTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	23.681.708/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	DIN EN 420: 2010 + A1 : 2009
Cores	Cinza

Laudo Técnico

Laboratório	L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3342F para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:3 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção; F - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**