Certificado de Aprovação — CA Nº 38752

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.111781/2021-30

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D
Descrição	Calçado ocupacional, modelo bota até o joelho constituída de policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo D, montagem sistema de injeção por extrusão, classificação II – inteiro polimérico, solado monodensidade com ressaltos. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento, resistente a óleo combustível e proteção para riscos químicos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES QUÍMICOS.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	WFAA, WFVC, WFPA.
Validade do CA	24/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	15.077.221/0001-35
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Cabedal azul com solado amarelo, Cabedal verde com solado bege. Cabedal preto com solado amarelo.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).III) Calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: Peróxido de hidrogênio (30 ± 1) % (P); e Hipoclorito de sódio (13 ± 1) % (R).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**