

Certificado de Aprovação — CA Nº 38785

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206001/2025-42

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança, tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster podendo ser com ou sem faixas refletivas nas suas tiras e na cintura com ou sem alças para porta ferramentas revestidas em PVC. O cinturão possui 4 (quatro) alças do mesmo material, sendo 2(duas) localizadas na altura dos ombros para suspensão e 2(duas) localizadas na altura do abdômen para ancoragem. Fivelas duplas de encaixe fabricadas em aço forjado, formato retangular para ajuste, localizadas nas tiras do suspensório. Fivelas de engate rápido fabricadas em aço, localizadas na tira das pernas e na tira da cintura. Meia argolas, fabricadas em aço forjado, 1 (uma) localizada na parte dorsal para ancoragem e 2 (duas) fixadas nas laterais do cinturão para posicionamento. Passador dorsal, fabricado em plástico resistente pelo processo de injeção. Tira de ajuste peitoral fabricada material sintético preto, com fechamento através de fecho plástico de engate rápido ou fechamento através de argolas metálicas. Cinturão de apoio lombar, fabricado em EVA, com espuma forrada com uma camada na parte externa em lona de nylon, e outra camada na parte interna em helanca e acabamento em viés. Na tira das pernas o cinturão poderá ser com ou sem coqueira acolchoada a qual é fabricada em EVA e espuma. O cinturão de segurança deve ser utilizado com os talabartes e trava -quedas de segurança: 1) Talabartes de posicionamento: CG 251; CG 251V ; CG 252; CG 254. 2) Talabartes de segurança: CG 140; CG 331C; CG 331Y; CG 342AB; CG 343AB; CG 344AB; CG 346D; CG 389; CG 390; CG 391; CG 392; CG 393; CG 394K; CG 395; CG 395N; CG 396; CG 397; CG 398K; CG 399D e CG 400RC. 3) Trava quedas: CG 524; CG 525; CG 526; CG 528; CG 535; CG 535ABS; CG 500D; CG 545; CG 6C; CG 6F; CG 10C; CG 15C; CG 35F; CG ATOM-X²; CG ATOM-X² DUPLO; CG ATOM FLEX 64 (FLEX 55) e EVOLUTION.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Na etiqueta costurada na tira do cinturão.
Referência	CG 797EP
Validade do CA	07/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ	36.427.615/0001-46
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 14628:2020
----------------------	---------------------

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BR39403120

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 02/12/2019: CG 270, CG 290, CG 344, CG 345, CG 360N e CG 371. IV) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. V) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



Verificar online