Certificado de Aprovação — CA Nº 38863

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.107546/2022-44

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO TIPO BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO
Descrição	Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo C - bota abaixo do joelho. Cabedal confeccionado em couro hidrofugado antichamas e resistência antiestática, resistente a isolação ao calor, com estrutura em material têxtil interna que promove isolamento térmico. Colarinho confeccionado em napa vestuário preenchido em espuma de alta densidade. Forração interna com material poliéster e poliamida, 100% impermeável de alta resistência abrasiva. Palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração. Biqueiras não metálicas resistente a queda de objetos pesados sobre os artelhos.Proteção frontal sobreposta em borracha. Palmilha interna removível confeccionada em material polimérico. Solado montado pelo sistema de colagem solado/cabedal, antiestático e resistente ao calor. Calçado comsistema de fechamento em atacadores e fecho de saque rápido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.
Marcação do CA	No cabedal.
Referência	FIRE 8 15090.
Validade do CA	12/07/2027

Fabricante / Importador

Empresa	WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	68.761.923/0001-08
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 20345:2011
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13226/22

Restrições e Observações

Observação: I) Calçado Tipo (2) Antiestático(F2A).II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI2). III) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).IV) Resistência à penetração (P).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**