

Certificado de Aprovação — CA Nº 39120

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.216491/2023-45

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em não tecido, fechamento em zíper com aba protetora, elástico no capuz, cintura, pulsos e tornozelos. Tamanhos: XS-(PP); S-(P); M-(M); L-(G); XL-(GG); 2XL-(XG); 3XL-(XGG); 4XL-(EG); 5XL-(EGG); 6XL-(XXG); 7XL-(XXXG).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	AlphaTec® 4000.
Validade do CA	07/12/2028

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN ISO 13982-1:2004
Tamanhos	XS-(PP); S-(P); M-(M); L-(G); XL-(GG); 2XL-(XG); 3XL-(XGG); 4XL-(EG); 5XL-(EGG); 6XL-(XXG); 7XL-(XXXG)
Cores	Verde.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 15248/23

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo 3 - Vestimenta de proteção química contra jato líquido, para Tipo 4 - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados e para Tipo 5 - Vestimenta de proteção química contra partículas sólidas químicas, para a ISO 16602:2007.II) Desempenhos apresentados:a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Desempenhos apresentados: Acetona - 6 p/material e X p/costura, Acetonitrila - 6 p/material e X p/costura, Dissulfeto de Carbono - X p/material e costura, Diclorometano - X p/material e costura, Dietilamina - X p/material e costura, Acetato de Etila - 5 p/material e 1 p/costura, Hexano - 4 p/material e 1 p/costura, Metanol - 2 p/material e X p/costura, Hidróxido de Sódio 40% - 6 p/material e costura, Ác. Sulfúrico 18% - 6 p/material e costura, Ác. Sulfúrico 96% - 6 p/material e costura, Tolueno - 6 p/material e X p/costura, Tetrahydrofurano - X p/material e costura, Hidróxido de Amônia 25% - 6 p/material e costura. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.III) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



Verificar online