

Certificado de Aprovação — CA Nº 39135

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201913/2025-28

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão paraquedista. Possui 02 pontos laterais iguais para posicionamento abdominal e 01 ponto dorsal e 01 peitoral para proteção contra quedas. Confeccionado com fitas laranja e preta de 45mm. O cinturão não possui extensor. O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabartes de segurança contra queda: FC 001 / FC 002 / FC 003 / FC 004 / FC 009 / FC 010 / FC 011 / FC 012 / FC 013 / FC 014 / FC 015. 2- Talabartes de posicionamento: FC CERE / FC PAROI. 3- Trava-quedas retráteis: FC TQR 2,5 FT / FC TQR 6 AG / FC TQR 10 AG / FC TQR 15 AG / FC TQR 20 AG. 4- Trava-quedas deslizantes: FC TQC NAC / FC TQC NAC CARB / FC TQC / FC TQC AÇO / FC TQC INOX / FC TQC OV.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto
Referência	FC TOR - Cinturão tipo Paraquedista - 4 Pontos – versões: FC TOR REFLET / FC TOR ELEKTRA / FC TOR SEDIA / FC TOR UP.
Validade do CA	21/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	FACINTOS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	03.634.710/0001-61
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15835:2020
----------------------	---------------------

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 100218-07/2025.

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 16/10/2020: CE FR, YPA FR, CE55, YPA ABS 110 FR, YCE 55, YPA 55, YCEFR, PA 55, PAABS55FR, YPA 55 FR, PA 55 FR, CE FR FR, YCE 55 FR, YCE ABS FR FR. IV) Trava-quedas excluídos por solicitação do fabricante em 16/10/2020: 805 TQR2,5FT, 805 TQR6AG, 805 TQR10AG, 805 TQR20AG. V) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. VI) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



Verificar online