

Certificado de Aprovação — CA Nº 39314

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.117451/2022-19

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇADO BAIXO - TIPO A
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional tipo sapato, confeccionado em couro curtido ao cromo, fechamento em elástico, palmilha de montagem em material não tecido reciclável montada pelo sistema strobrel, bico de aço, solado bidensidade em poliuretano resistente ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.
Marcação do CA	No solado e etiqueta.
Referência	SML-2.
Validade do CA	20/08/2027

Fabricante / Importador

Empresa	TRES ELOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CNPJ	97.334.106/0001-63
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13418/22.

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)