Certificado de Aprovação — CA Nº 39432

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206847/2025-82

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada em tecido conjugado. Vestimenta com capuz com cordão em 100% algodão, confeccionada em tecido conjugado de 100% poliéster, com soft interno e manta acrílica em 100% poliéster, possuindo elástico frontal em 100% algodão na parte inferior. Possui mangas longas, punhos com elástico, fechamento frontal por botões de pressão, gramatura nominal de 230 g/m² e linha de costura em 100% poliéster. Podendo ter variações quanto ao fechamento frontal se por zíper, velcro, ilhós ou elástico; reforço confeccionado com a mesma matéria-prima da vestimenta; sem capuz, com ou sem gola; com ou sem bolso.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5ºC.
Marcação do CA	Aplicação de DTF internamente
Referência	CASACO COM CAPUZ TÉRMICO - CA 007
Validade do CA	14/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	G G VESTUARIO PROFISSIONAL LTDA
CNPJ	00.732.684/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 342:2017
Cores	Azul-marinho

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 121501 EPI/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica BS EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,413;b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 1, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado;c) Resistência à penetração de água: WP = X;d) Resistência ao vapor de água: Ret = X. IV) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**