# Certificado de Aprovação — CA Nº 39519

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.102267/2021-93

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Avental de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno SMS, punho em malha e elástico, com tiras na altura do tórax para ajustes. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta interna. |
| **Referência** | AVENTAL/CAPOTE DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM NÃOTECIDO SMS. |
| **Validade do CA** | 07/12/2026 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| **CNPJ** | 05.421.585/0001-37 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ISO 16602:2007 + A1:2012 |
| **Cores** | Azul e verde. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 128 038-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

**Observação:** I) EPI aprovado para Tipo (PB) "6" - Vestimenta de proteção parcial química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados:a. Nível "1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado;b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 0-Butanol, 0-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:19 | epicheck.com.br**

Verificar online