

Certificado de Aprovação — CA Nº 39544

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 47979.218388/2026-57

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL
Descrição	Capuz de segurança confeccionado com três camadas, sendo a primeira e segunda camadas em tecido Júpiter 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura de 7.67 oz/yd ² (260 g/m ²), e a terceira camada em tecido Vênus 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura de 7.37 oz/yd ² (249,71 g/m ²), fabricados pela empresa Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, ATPV 45 cal/cm ² . O capuz é dotado de uma abertura frontal com bordas laterais internas recobertas com velcro, que são utilizadas para fixação no protetor facial. O protetor facial confeccionado em policarbonato verde fixado a um suporte plástico basculante em forma de arco que se encaixa na aba do capacete. A fixação do protetor facial ao suporte plástico é feita por meio de elástico que se estende pela parte traseira do casco do capacete. O capuz é conjugado com protetor facial e deve ser utilizado em conjunto com os seguintes capacetes: CA nº 14.712 (fabricante do capacete: Ledan Indústria e Comércio Ltda.) e CA nº 40.056 (fabricante do capacete: Plastidur Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.)
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E INFRAVERMELHO (R4).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Capuz Proarc® 94.
Validade do CA	13/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Capuz azul escuro e visor verde.

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	1387.25, 2347.22, 0423.22, 2103.24, 3914.23; 1586.24

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) O equipamento CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL deve ser utilizado com algum dos modelos de capacete de segurança indicados no campo "Descrição" acima. II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online