

Certificado de Aprovação — CA Nº 39640

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202563/2025-17

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em não tecido laminado microporoso, fechamento em zíper com aba protetora, elástico no capuz, cintura e pulsos, alça para dedo. Variações de Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG, XXG E XXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Por etiqueta na parte interna.
Referência	Alphatec 2000 TS Plus.
Validade do CA	26/05/2030

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 27065:2017
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG, XXG E XXXG
Cores	Branca.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº Certificado 36.2024.01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo 4 - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, para Tipo 5 - Vestimenta de proteção química contra partículas sólidas químicas e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração de Líquidos sob pressão (Tipo 4, 5 e 6): Metanol – 6 para material e 4 para costuras, Hidróxido de Sódio 30% - 6 para material e costuras, Ácido Sulfúrico 18% - 6 para material e costuras, Ácido Sulfúrico 96% - 0 para material e costuras, Tolueno - 0 para material e costuras, que variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado. c. Penetração a líquidos (Tipo 4, 5 e 6): 3-Ácido sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de sódio 10%, 3- Butanol, 3-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. d. Repelência a Líquidos (Tipo 4, 5 e 6): 3-Ácido sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de sódio 10%, 3- Butanol, 2-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. V) O EPI obteve o nível de proteção "C2" para a ISO 27065. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:40 | epicheck.com.br



Verificar online