

Certificado de Aprovação — CA Nº 40039

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202179/2026-03

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado em não tecido a base de polipropileno têxtil, Gramatura: 79 g/m², espessura: 0,42 mm. Fechamento em zíper com aba protetora, elástico no capuz, cintura, pulsos e tornozelos. Tamanhos: XS-(PP); S-(P); M-(M); L-(G); XL-(GG); 2XL-(XG); 3XL-(XGG); 4XL-(EG); 5XL-(EGG); 6XL-(XXG); 7XL-(XXXG).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA AGROTÓXICOS.
Marcação do CA	Etiqueta na parte interna.
Referência	AlphaTec 3000
Validade do CA	19/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ	03.496.778/0001-21
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	BS EN ISO 13982-1:2004
Tamanhos	XS-(PP); S-(P); M-(M); L-(G); XL-(GG); 2XL-(XG); 3XL-(XGG); 4XL-(EG); 5XL-(EGG); 6XL-(XXG); 7XL-(XXXG)
Cores	Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0184 - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFADOS - IBTEC
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 86.2025.01

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: VESTIMENTA DE USO ÚNICO. NÃO PODE SER LAVADA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo (3) - Vestimenta de proteção química contra jato líquido, Tipo (4) - Vestimenta de proteção química resistente a líquidos pulverizados, Tipo 5 - Vestimenta de proteção química contra partículas sólidas químicas e para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Permeação a líquidos (Tipo 3 e 4): 6-Ác. Sulfúrico concentrado 98%, 6-Ác. Sulfúrico 18%, 6-Hidróxido de Sódio 40%, que variam de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado. c. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 1-Butanol, 1-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. V) O EPI obteve o nível de proteção "C2" para a ISO 27065. VI) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



Verificar online