

**Certificado de Aprovação — CA Nº 40206**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200970/2025-90

**Equipamento de Proteção Individual**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento</b>    | BOTINA - TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrição</b>      | Calçado de segurança, desenho tipo B (bota até o tornozelo), fechamento em elástico, cabedal confeccionado em couro vaqueta, biqueira de composite, forro não tecido, palmilha de montagem antiperfuro com fibras especiais não metálicas montada pelo sistema strobel, com palmilha interna em não tecido, com área do calcanhar fechada, solado a base de PU bidensidade com sistema de injeção direta no cabedal, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e em piso de aço com solução de glicerol (símbolo SRC), para uso eletrícista. |
| <b>Aprovado para</b>  | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Marcação do CA</b> | No cabedal e no solado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referência</b>     | 666-E BC ANT PER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Validade do CA</b> | 22/03/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Fabricante / Importador**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>Empresa</b>  | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA |
| <b>CNPJ</b>     | 01.268.509/0001-82                         |
| <b>Natureza</b> | Nacional                                   |

**Informações Técnicas**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Norma Técnica</b> | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| <b>Cores</b>         | Preta.                  |

**Laudo Técnico**

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laboratório</b> | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| <b>Nº Laudo</b>    | EPI 13022-1/22                                                           |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO

**Observação:** I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](http://caepi.mte.gov.br)

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | [epicheck.com.br](http://epicheck.com.br)



Verificar online