EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 40265

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.109694/2023-64

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Jaqueta de segurança confeccionada em tecido de poliamida impermeabilizado com resina, com capuz, mangas longas, fechamento frontal com zíper protegidos por lapela de sobreposição com fechamento frontal em velcro, forrada com manta de poliéster, faixas refletivas costuradas nos braços e tórax, costuras seladas internamente com fita termoplástica.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DE -5ºC.
Marcação do CA	Na etiqueta interna.
Referência	1JQ09.
Validade do CA	07/03/2028

Fabricante / Importador	
Empresa	ION INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CNPJ	08.545.823/0001-04
Natureza	Nacional

Informações Técnicas	
Norma Técnica	BS EN 343:2003 + A1:2007
Cores	Azul.

Laudo Técnico	
Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	1 138 389-203

Restrições e Observações

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 3 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado;1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao "Tempo de uso restrito" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007.IV) O EPI obteve os seguintes níveis de desempenho segundo a norma técnica EN 342:2017: a) Isolamento térmico efetivo resultante: Icler = 0,323;b) Permeabilidade ao ar: AP = Classe 3, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado;c) Resistência à penetração de água: WP = X;d) Resistência ao vapor de água: Ret = não. V) O código "X" indica que a amostra não foi submetida ao ensaio correspondente ou não se aplica a finalidade pretendida. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 24/11/2026 às 12:20 | epicheck.com.br

Verificar online