

**Certificado de Aprovação — CA Nº 40436**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.112234/2022-32

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                  |
| Descrição      | Luva de segurança tricotada em quatro fios de aramida, punho tricotado em fios de algodão.   |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES. |
| Marcação do CA | Etiqueta fixada no punho.                                                                    |
| Referência     | LUVA TRIC ARAMIDA 4 FIOS PUNHO DE ALGODÃO.                                                   |
| Validade do CA | 08/08/2027                                                                                   |

**Fabricante / Importador**

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa  | BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDI |
| CNPJ     | 65.555.146/0001-49                                           |
| Natureza | Nacional                                                     |

**Informações Técnicas**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Norma Técnica | BS EN 420:2003 + A1:2009 |
| Cores         | Amarela.                 |

**Laudo Técnico**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Laboratório | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| Nº Laudo    | 13236/22                                                                 |

**Restrições e Observações****Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 1341B para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 1 - resistência à abrasão; 3 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; B - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



[Verificar online](#)