# Certificado de Aprovação — CA Nº 40573

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.117480/2022-81

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Avental de segurança confeccionado em tecido impermeáve, com três tiras de poliéster para ajuste.Tamanhos: 140x70cm; 130x70cm; 120x70cm; 110x70cm; 100x70cm; 85x70cm; 70x70cm. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta interna |
| **Referência** | AVVI. |
| **Validade do CA** | 23/08/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | LAMARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| **CNPJ** | 65.439.929/0001-67 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | BS 3546:1974 |
| **Tamanhos** | 140x70cm; 130x70cm; 120x70cm; 110x70cm; 100x70cm; 85x70cm; 70x70cm |
| **Cores** | Transparente. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 13325/22. |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).

**Observação:** I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 1" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**