

**Certificado de Aprovação — CA Nº 40602**

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.172960/2022-41

**Equipamento de Proteção Individual**

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento    | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS                                                              |
| Descrição      | Luva de segurança tricotadas em fios de algodão e poliéster, acabamento em overloque, modelo reversível. |
| Aprovado para  | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ESCORIANTEs, CORTANTES E PERFURANTES.                        |
| Marcação do CA | Na etiqueta.                                                                                             |
| Referência     | 41.                                                                                                      |
| Validade do CA | 11/07/2027                                                                                               |

**Fabricante / Importador**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Empresa  | JULI ANA INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| CNPJ     | 93.328.300/0001-85             |
| Natureza | Nacional                       |

**Informações Técnicas**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Norma Técnica | BS EN 420:2003 + A1:2009  |
| Cores         | Azul com mesclas brancas. |

**Laudo Técnico**

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Laboratório | Instituto SENAI de Tecnologia em Calçado e Logística |
| Nº Laudo    | 0054/2022-2                                          |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 0141X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 0 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O nível "0" (zero) indica que o equipamento foi testado, mas não foi aprovado para o requisito testado. EPI NÃO APROVADO PARA O REQUISITO DE ABRASÃO. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — [caepi.mte.gov.br](https://caepi.mte.gov.br)

### EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:41 | [epicheck.com.br](https://epicheck.com.br)



Verificar online