

Certificado de Aprovação — CA Nº 40993

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.101834/2023-76

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, com biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade, para uso eletricitista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Cabedal (inserto externo) e solado.
Referência	PPP 75.
Validade do CA	07/03/2028

Fabricante / Importador

Empresa	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
CNPJ	07.228.424/0001-57
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	14147/23

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:27 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)