EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 41015

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.102054/2023-23

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado de segurança, tipo botina, modelo derby, fechamento com velcro, colarinho nas laterais acolchoado, confeccionado em couro bovino acabado e curtido ao cromo, forrado em tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado de PU (poliuretano) bidensidade injeção direta, com absorção de energia na área do salto, solado resistente a óleo combustível, com biqueira de PVC. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Na lingueta. |
| **Referência** | 86821. |
| **Validade do CA** | 15/02/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TOSCAFER LTDA |
| **CNPJ** | 65.599.979/0001-01 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | 14035/22 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br**

Verificar online