

Certificado de Aprovação — CA Nº 41443

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.109253/2023-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado de segurança de uso profissional, tipo botina, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada, fechamento em elástico lateral, com biqueira de proteção em aço carbono temperado, forração interna em náotecido, palmilha de aço resistente à perfuração, palmilha de montagem em não tecido costurada através do sistema strobel e solado bicomponente sendo a entressola em poliuretano e sola em borracha nitrílica resistente ao calor de contato.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No solado.
Referência	BT 801 EL AA - HPAI.
Validade do CA	11/04/2028

Fabricante / Importador

Empresa	BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CNPJ	79.712.642/0001-73
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 14250/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado de segurança (SB) com resistência a penetração (P).com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E).com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) calçado resistente ao corte (CR) e cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao contato com calor (HRO), ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)