# Certificado de Aprovação — CA Nº 41613

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.106408/2023-29

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em tecido Texíon®M (externo em poliéster e carbono, interno em modacrílico e algodão) com ajuste na cintura. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. |
| **Marcação do CA** | Por etiqueta na parte interna. |
| **Referência** | 420 TMI. |
| **Validade do CA** | 14/05/2028 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. |
| **CNPJ** | 90.278.565/0001-28 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | BS 3546:1974 |
| **Cores** | Amarela. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 138 893-203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 5" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.7 do Anexo I da Portaria MTP 672/2021. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2019: 4 - Resistência à penetração de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado;3 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 4, sendo 4 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:07 | epicheck.com.br**

Verificar online