

Certificado de Aprovação — CA Nº 41634

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19964.112033/2023-36

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro hidrofugado, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, proteção contra perfuro com palmilha de aço inox com ensaio de absorção de energia no calcanhar, solado em poliuretano bidensidade, solado blaqueado, resistente a hidrocarbonetos e biqueira de aço.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.
Marcação do CA	No cabedal e solado.
Referência	PPP55
Validade do CA	21/07/2028

Fabricante / Importador

Empresa	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
CNPJ	07.228.424/0001-57
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	14837/23

Restrições e Observações

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN.II) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).III) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).IV) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:43 | epicheck.com.br



Verificar online