Certificado de Aprovação — CA Nº 41649

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202809/2025-51

Equipamento de Proteção Individual	
Equipamento	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA
Descrição	Cinturão de segurança tipo paraquedista conf. em poliéster de alta tenacidade preta ou preta e laranja de 45mm, com 2 elementos de engate p/ proteção contra quedas (1 dorsal e 1 peitoral), sem extensor. Possui 5 fivelas duplas sem pino em aço ou aço revestido ou engate rápido. Possui 2 ou 4 porta ferramentas. Possui 1 argola de aço ou aço com revestimento. O cinturão pode ser utilizado com os seguintes acessórios: 1- Talabartes de Segurança contra queda: EZ-STOP I RESIST(1246226B, 1246465B e 1231520B)–Versão:EZ-STOP Y RESIST;EZ-STOP Y EL(1246193B e 1246462B)-Versão: EZ-STOP I EL;FORCE2 Y RESGATE; G6;G6 AC;G6 ANC;G6 RTD; PTI014 TAURUS;PTI023;PTI032; PTI039; PTI045; PTI068; PTI074; PTI075; PTI078; PTI079; PTI085; SHOCKWAVE2 Y; SHOCKWAVE2 Y AE; SHOCKWAVE2 Y RESGATE; FORCE2 Y versão:FORCE2 I. 2- T.QDeslizantes: CABO AÇO X2 (6160030B e 6160069B); CORDA 16mm COBRA; PTQ001; PTQ064; PTQ065. 3- T.QRetráteis: NLOK 2G CONFORT GRIP (3101734B); NLOK 2G – Versões: NLOK 2G DUPLO 63 CINTO (3101696B), NLOK 2G DUPLO 19 CINTO (3101697B), NLOK 2G SIMPLES 63 CINTO (3101713B), NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ (3101714B), NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO (3101695B), NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ (3101712B); NLOK EDGE DUPLO 63 (3500231B e 3500270B); NLOK - Versões: NLOK SIMPLES 19 MOSQ (3101235B e 3101712B), NLOK SIMPLES 19 CINTO (3101225B e 3101695B), NLOK DUPLO 19 (3101275B e 3101697B), NLOK SIMPLES 63 CINTO (3101227B e 3101713B), NLOK SIMPLES 63 MOSQ (3101236B e 3101714B), NLOK DUPLO 63 (3101277B e 3101696B); RTRL 3V Versões: RTRL 3V 25,5M SEL INOX (3400874B e 3400896B), RTRL 3V 39,6M SEL INOX (3400979B e 3400989B); RTRL 3-VIAS 15M (3591000B, 3591012B e 3591014B); RTRL FITA - Versões: RTRL 3,3m FITA (3100425, 3100464, 3100478B e 3100650), RTRL 6M FITA (3100431, 3100461, 3100479B e 3100653); RTRL GALV – Versões: RTRL 10M GALV (3590500B, 3590534B e 3590576B) RTRL 15M GALV (3590550B, 3590555B e 3590577B), RTRL 20M GALV (3590590B, 3590597B e 3590578B); RTRL SEL – Versões: RTRL SEL 15,2M INOX (3400902B e 3400905B), RTRL SEL 25,6M INOX (3400862B e 3400895B), RTRL SEL 39,6M INOX (3400967B e 3400973B); RTRL SEL 9,1M INOX (3400802B e 3400820B); RTRL SEL 53,3M INOX (3400652B e 3400667B); RTRL ULOK 15,2M RSQ(3504552B e 3504560B); RTRL ULOK FITA – Versões: RTRL ULOK 3,3M FITA (3103108B e 3103140B), RTRL ULOK 6,1M FITA(3103208B e 3103241B); RTRL ULOK INOX – Versões: RTRL ULOK 6,1M INOX(3504437B e 3504419B); RTRL ULOK 9,1M INOX (3504432B e 3504420B); RTRL ULOK 15,2M INOX(3504452B e 3504469B) e 2000042.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.
Marcação do CA	Etiqueta do produto.
Referência	ERGO – versão: ERGO EC/ ERGO CONFORT / ERGO RÁPIDO / ERGO EC RÁPIDO / ERGO / ERGO EC / ERGO RÁPIDO / ERGO EC RÁPIDO.
Validade do CA	01/05/2028

Fabricante / Importador

Empresa	3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ	08.014.346/0001-50
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 15836:2020
Cores	Preta; preta/laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 10862-09/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 11/03/2021: EZ-STOP I AE;EZ-STOPI AE BL;FORCE2 I;FORCE2Y; SHOCKWAVE2I;EZ-STOPI 0,9m;EZ-STOPICABO; EZ-STOPI AJUST;PROTECTAY55ELTOTAL; PROTECTAY55;PROTECTAY55EL;SHOCK WAVE SRL D-RING1244456B;PTI: 008;014, 031; 064 TAL.I C/ ABS GANCHO,065 TAL.I C/ABS GANCHO ELÁSTICO,068 TAL.Y C/ABS GANCHO,069,078-TAL.Y110 (ABS+CONECTOR)RC; 078 1,20M,078 0,90M; 079-TAL.Y110 (ABS+CONECTOR)K e 080TAL.IV) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 24/11/2023: PTI080; DBI4080; PTA001; PTA004; PTA004 LIGHT; PTA076.V) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda.VI) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.